



Econic 3

Oldalfali monosplit klíma szett

INVERTER

ENERGY CLASS **A++/A+** REFRIGERANT **R32ECO**



Solo 2

Oldalfali monosplit klíma szett

INVERTER

ENERGY CLASS **A++/A+** REFRIGERANT **R32ECO**



3+2 év kiterjesztett szavatosság¹



Fűtés -15°C külső hőmérsékletig



H-tariffa kedvezmény²



Integrált Wi-Fi vezérlés



Automatikus újraindítás áramszünet esetén



Extra csendes üzemmód (19 dB)



Időzített ki-és bekapcsolás

- Automatikus újraindítás áramszünet esetén
- Öndiagnosztika
- Időzítő funkció
- iFeel (follow me) funkció
- Öntisztító funkció³
- Anti-Fungus funkció
- Mosható porfilter
- Acitve Carbon filter
- Porszűrő szennyezettségére figyelmeztető funkció

- Blue Fin bevonat a hőcserélőn
- Éjszakai üzemmód
- Páramentesítő üzemmód
- Turbó hűtés üzemmód
- Intelligens fűtésindítás
- Energiatakarékos üzemmód (ECO)
- Rejtett előlapi LED kijelző
- Intelligens leolvasztás
- Fűtés -15°C külső hőmérsékletig
- Integrált Wi-Fi vezérlés (USB)
- R32 környezetbarát hűtőközeg



Ergonomikus távirányító



3+2 év kiterjesztett szavatosság¹



Automatikus tálcáfűtés



Fűtés -25°C külső hőmérsékletig



H-tariffa kedvezmény²



Integrált Wi-Fi vezérlés



Extra csendes üzemmód (19 dB)



Könnyű, akár 1 fős installáció

- Automatikus újraindítás áramszünet esetén
- Öndiagnosztika
- Időzítő funkció
- iFeel (follow me) funkció
- Öntisztító funkció
- Anti-Fungus funkció
- Mosható porfilter
- PM 2.5 filter
- Silver ion (ezüst ion) filter
- Porszűrő szennyezettségére figyelmeztető funkció
- Golden Fin – aranyozott bevonat a hőcserélőn
- Éjszakai üzemmód
- Páramentesítő üzemmód
- Turbó hűtés üzemmód

- 4 irányú automatikus légterelés és ventilátor üzemmód (4D AirFlow)
- Extra csendes üzemmód (Silence)
- Intelligens fűtésindítás
- Energiatakarékos üzemmód (ECO)
- Rejtett előlapi LED kijelző
- Intelligens leolvasztás
- Fűtés -25 °C külső hőmérsékletig
- Automatikus tálcáfűtés fűtési üzemmódban
- Integrált Wi-Fi vezérlés (USB)
- R32 környezetbarát hűtőközeg
- Hézagmentes illesztések
- Hatékonyabb maradék hő felhasználás
- Továbbfejlesztett légterelő
- Megnövelt kifúvási távolság
- Könnyű, akár 1 fős installáció



Nyitható távirányító háttérvilágítással

	Econic 3 2,7 kW	Econic 3 3,5 kW	Econic 3 5,1 kW
Cikkszám	KSZKLM2010 GRAE09B1-GRA09K1	KSZKLM2011 GRAE12B1-GRAE12K1	KSZKLM2012 GRAE18B1-GRAE18K1
Névleges kapacitás hűtés / fűtés	2,7 / 2,9 kW	3,5 / 3,8 kW	5,1 / 5,4 kW
Teljesítményfelvétel hűtés/fűtés	0,8 / 0,85 kW	1,18 kW / 1,10 kW	1,52 / 1,4 kW
SEER / SCOP	6,2/A++ / 4,0/A+	6,19/A++ / 4,03/A+	6,6/A++ / 4,1/A+
Maximális áramfelvétel	9,5 A	9,5 A	9,0 A
Beltéri egység			
Méret (szé / ma / mé)	750 x 285 x 200 mm	750 x 285 x 200 mm	900 x 310 x 225 mm
Átlagos hangnyomás érték	44 dB(A)	43 dB(A)	47 dB(A)
Kültéri egység			
Méret (szé / ma / mé)	705 x 530 x 279 mm	705 x 530 x 279 mm	800 x 545 x 315 mm
Lábtávolság (szé / mé)	480 / 283 mm	480 / 283 mm	545 / 315 mm
Átlagos hangnyomás érték	51 dB(A)	52 dB(A)	52 dB(A)
Hűtőközeg típus / mennyiség	R32 / 560 g	R32 / 560 g	R32 / 800 g
Nyomócső / szivócső méret	6,35 / 9,52 mm	6,35 / 9,52 mm	6,35 / 12,7 mm
Max. csőhossz / szintkülönbség	20 / 10 m	20 / 10 m	20 / 10 m
Működési tartomány hűtés/fűtés	+16...+49/-15...+24°C	+16...+49/-15...+24°C	+16...+49/-15...+24°C
Hozzáadandó hűtőközeg mennyisége	5 m felett 20 g/m	5 m felett 20 g/m	5 m felett 30 g/m

	Solo 2 2,7 kW	Solo 2 3,5 kW	Solo 2 5,3 kW
Cikkszám	KSZKLM2100 GRAJ09B0-GRAJ09K0TF	KSZKLM2101 GRAJ12B0-GRAJ12K0TF	KSZKLM2102 GRAJ18B932-GRAJ18K932
Névleges hűtési/fűtési teljesítmény	2,7/3,0 kW	3,5/3,8 kW	5,3/5,6 kW
Teljesítményfelvétel hűtés/fűtés	0,8/0,85 kW	1,18/1,1 kW	1,58/1,55 kW
SEER/SCOP	6,2/A++ / 4,0/A+	6,19/A++ / 4,03/A+	7,0/A++ / 4,19/A+
Maximális áramfelvétel	9,5 A	9,5 A	12 A
Beltéri egység			
Méret (szé/ma/mé)	792 x 292 x 201 mm	792 x 292 x 201 mm	940 x 316 x 224 mm
Átlagos hangnyomás érték	43 dB(A)	42 dB(A)	47 dB(A)
Kültéri egység			
Méret (szé/ma/mé)	705 x 530 x 279 mm	705 x 530 x 279 mm	785 x 555 x 300 mm
Lábtávolság (szé/mé)	480 x 283 mm	480 x 283 mm	546 x 316 mm
Átlagos hangnyomás érték	51 dB(A)	52 dB(A)	52 dB(A)
Hűtőközeg típus/mennyiség	R32/560 g	R32/560 g	R32/1030 g
Nyomócső/szivócső méret	6,35/9,52 mm	6,35/9,52 mm	6,35/12,7 mm
Max. csőhossz/szintkülönbség	20/10 m	20/10 m	20/10 m
Működési tartomány hűtés/fűtés	-15...+52/-25...+24°C	-15...+52/-25...+24°C	-15...+52/-25...+24°C
Hozzáadandó hűtőközeg mennyisége	5 m felett 20 g/m	5 m felett 20 g/m	5 m felett 30 g/m

¹ A szavatosság 3 év a készülékre és további 2 év a kompresszorra, a jótállási jegyben előírt karbantartás mellett

² A H-tarifával kapcsolatos további információkért keresse fel honlapunkat: www.rcool.hu

³ Öntisztító funkció: a készülék a helyiség levegőjében lévő pára (kondenzáció) segítségével „átmossa”, majd leszárítja a beltéri egység hőcserélőjét.

¹ A szavatosság 3 év a készülékre és további 2 év a kompresszorra, a jótállási jegyben előírt karbantartás mellett

² A H-tarifával kapcsolatos további információkért keresse fel honlapunkat: www.rcool.hu

Komfort érintésre. Bárhonnan.



Vezérelje fűtés-hűtés rendszerét kényelmesen okostelefonjáról bárhonnan
a Vision WiFi szobatermosztáttal

Még több RCOOL



Az RCOOL termékek viszonteladója:



Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!
A katalógusban megjelenő képek és műszaki adatok tájékoztató jellegűek, azok a valóságtól eltérőek lehetnek! A termékekkel kapcsolatos további részletekért keresse fel honlapunkat!

2022.2